



fact sheet

absorber

Karl Späh GmbH & Co. KG | Im Olber 24 | 72516 Scheer (D)
T +49 7572 602-248 | F +49 7572 602-167 | info@spaeh-da.com | www.spaeh-da.com

Stand: Juni 2024

Allgemeine Informationen

PRODUKTNAME

absorber

BESCHREIBUNG

Durch die Verwendung hochwertiger Stoffe, Verfügbar in einer Vielzahl von Farben und Mustern, bieten unsere Wandabsorber eine hervorragende schallabsorbierende Leistung. zusätzlich sind sie mit einem hochwertigen Befestigungssystem bereits vormontiert, das eine einfache Installation ermöglicht. Die absorber sind zudem einfach abnehmbar, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Raumbedürfnisse ermöglicht.

PRODUKTEIGENSCHAFT

Material: bis zu 60% aus recyceltem PET

Materialstärke: 50 mm (± 1 mm)

Gewicht: ca. 2.900 g/m² (± 5 %)

Oberfläche: Aufgrund des Einsatzes von Recyclingware kann es in seltenen Fällen, bei hellen bzw. weißen Flächen zu Einschlüssen dunkler Fasern kommen.

MONTAGE

Befestigung durch rückseitige Montageschiene inklusive Aushangssicherung.

MATERIALEIGENSCHAFT

- äußerst robust und stoßfest
- homogene textile Oberfläche
- schwer entflammbar. C-s3,d0 zertifiziert gem. EN 13501
- erfüllt Belgische VOC Verordnung
- erfüllt französische VOC Klasse A+
- erfüllt Deutsches AgBB Bewertungsschema 2021
- Formaldehyd $\leq 0,002$ mg/m³
- Cancerogene 0 mg/m³
- SVOC 0 mg/m³
- Formaldehyd $\leq 0,002$ mg/m³
- Cancerogene 0 mg/m³
- SVOC 0 mg/m³
- SVHC und REACH konform
- DGNB konform
- Akustikmaterial zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100

PFLEGE & REINIGUNG

Kann mit einem Staubsauger, Staubwedel oder einem Klebeband gereinigt werden.

UMWELT & ENTSORGUNG

Zu 100% recyklierbar

Technische Informationen

PRODUKT absorber

DIMENSIONEN max. 3.000 x 1.000 mm

MATERIALSTÄRKE 50 mm (± 1 mm)

FLÄCHENGEWICHT ca. 2.900 g/m² (± 5 %)

ZUSAMMENSETZUNG MATERIAL fiber comfort + Stoff

ABSORBERART stoffbezogener Absorber

BRANDSCHUTZ C-s3, d0 nach EN 13501-1

SCHALLABSORPTION α_w : 0,95

ABSORBERKLASSE A

Absorptionsgrad [1/1]

