



fact sheet

wooden wall

Karl Späh GmbH & Co. KG | Im Olber 24 | 72516 Scheer (D)
T +49 7572 602-248 | F +49 7572 602-167 | info@spaeh-da.com | www.spaeh-da.com

Stand: Juni 2024

Allgemeine Informationen

PRODUKTNAME

wooden wall

BESCHREIBUNG

Die Wandverkleidung in Holzoptik ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern verleiht Ihren Räumen auch eine warme und einladende Atmosphäre. Zusätzlich zu ihrer natürlichen Schönheit bietet die Verkleidung in Holzoptik auch akustische Vorteile, indem sie unerwünschte Geräusche absorbiert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro – die wooden wall ist die perfekte Lösung, um jedem Raum eine besondere Note zu verleihen. Ihre hochwertige Verarbeitung und die Auswahl an verschiedenen Holzfarben garantieren nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine lange Lebensdauer.

PRODUKTEIGENSCHAFT

Material Rückseite: greenPET aus bis zu 100 % aus recycelten PET Einwegflaschen

Materialstärke: 22 mm (9 + 13 mm)

Gewicht: ca. 6.450 g/m² (± 5 %)

MONTAGE

direkt befestigt, mittels Kleber oder Schrauben

MATERIALEIGENSCHAFT

- äußerst robust und stoßfest
- greenPET schwer entflammbar. B-s1,d0 zertifiziert gem. EN 13501-1:2007+A1:2009
- EPD zertifiziert
- FSC zertifiziert
- Absorberklasse: B, a_w 0,80, NRC 0,80

PFLEGE & REINIGUNG

Kann mit einem Staubsauger, Staubwedel oder einem Klebeband gereinigt werden.

UMWELT & ENTSORGUNG

Zu 100% rezyklierbar

Technische Informationen

PRODUKT wooden wall

DIMENSIONEN 2.440 x 600 mm (Sonderformate auf Anfrage möglich)

MATERIALSTÄRKE 22 mm (9 + 13 mm)

FLÄCHENGEWICHT ca. 6.450 g/m² (± 5 %)

ZUSAMMENSETZUNG MATERIAL greenPET + MDF Lamellen + Holzfurnier

ABSORBERART poröser Absorber

BRANDSCHUTZ greenPET schwer entflammbar. B-s1,d0 zertifiziert gem. EN 13501-1:2007+A1:2009

SCHALLABSORPTION α_w : 0,80

ABSORBERKLASSE B

Absorptionsgrad [1/1]

