

Produktinformation

bluefiber pad 50

Klassifizierung	Einbausituation
Brandverhalten DIN EN 13501-1	B – s1, d0 freistehend/freihängend, mit einem Abstand von mindestens 80 mm zu anderen flächigen Bauprodukten, Stoßfugen unzulässig
DIN EN 13501-1: Die Klassifizierung ist abhängig von der spezifischen Einbausituation. Von der beschriebenen Einbausituation abweichende Ausführungen können zur Veränderung des Brandverhaltens und der Klassifizierung führen.	

	Anforderungen deutsches AgBB- Schema (2021)	Anforderungen französische VOC Klasse A+	Anforderungen belgische VOC-Verordnung
Emissionsverhalten DIN EN 16516	✓	✓	✓

Einwirkung von Mikroorganismen DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C	inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum
---	--

Diese Informationen werden mit der im Rechtsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Die Vollständigkeit der Informationen kann Sandler nicht gewährleisten. Die genannten Eigenschaften sind typische Werte und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Abweichungen von den zur Verfügung gestellten Informationen in Bezug auf Verpackung, Lagerung oder Lieferung können zu Produktveränderungen führen. Verarbeiter und Nutzer sind verpflichtet, das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Prüfsertifikate können im Einzelfall angefordert werden. Dieses Datenblatt kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Es ist somit vor jedem Bauvorhaben das jeweils gültige Datenblatt anzufordern. Versäumnisse gehen nicht zu unseren Lasten.

SA 2026-01